

HTK T 220 Taupunktsensor



Sehr schnelle Ansprechzeit

Sorgt für sichere und zuverlässige Messwerte

Der HTK T 220 Taupunktmesser bietet eine zuverlässige und langfristig stabile Taupunktüberwachung in industriellen Anwendungen mit einem Bereich von -100... +20 °C Td. Das macht den Sensor zu einer idealen Wahl für Taupunktmessungen unter Hightech-Anforderungen.


Vorteile

- Dank der kompakten Größe eignet er sich ideal für die Installation direkt im Trockner.
- Optionale Display-Anzeige direkt am Sensor. Das Display kann um 340° gedreht werden, um Ihren Anforderungen zu entsprechen.
- Benutzerfreundliche Signalausgänge.
2-Draht-Analog 4 ... 20 mA oder 3-Draht-Analog 4 ... 20 mA + Modbus/RTU
- Das IP65-Gehäuse bietet robusten Schutz.
- Geringe Wartungskosten durch stabile und zuverlässige Messungen, welche die Kalibrierungsintervalle verlängern.
- Messwerte in mehreren Einheiten verfügbar:
° C Td • g / m³ • mg / m³ • ppmv • g / kg (@ Referenzdruck) • % relative Luftfeuchtigkeit und mehr, bitte fragen Sie unseren Support nach anderen Maßeinheiten.

Modbus Sensor-Netzwerk

Die integrierte Modbus/RTU Schnittstelle ermöglicht es mehrere Sensoren in ein Bus-System zu integrieren (Daisy-Chain).

Über Modbus/RTU können zum Beispiel bis zu 16 Sensoren an einen Datenlogger angeschlossen werden.



Display Option

Das direkt am Sensor montierte OLED-Display liefert Echtzeitwerte vor Ort. Das Display kann leicht um 340° gedreht werden, um Ihrer Anwendung zu entsprechen und um in jeder Einbauposition ein problemloses Ablesen der Messwerte zu ermöglichen.



Sensorschutz

Die Sinterfilterkappe aus Edelstahl schützt den Sensor zuverlässig vor Staub und anderen Verunreinigungen. Gleichzeitig sorgt sie für schnelle Reaktionszeiten und zuverlässige Messergebnisse.



Rev.I_082021_HTK T 220_deu • Technische Änderungen vorbehalten



We control GASES - since 1978



HTK T 220 Taupunktsensor



KOMPAKTES DESIGN

Ermöglicht einfachen Einbau am Point-of-use

SIGNALAUSGANG

4 ... 20 mA Modbus/RTU

DRUCKSENSOR

Optional integriert

PRÄZISE MESSUNG

± 2 °C Td Genauigkeit

DISPLAY OPTION

Messwerte am Sensor anzeigen

LUFTQUALITÄT

Überwacht die Feuchte

HIGH TECH ANWENDUNGEN

QCM + Polymer -100 ... +20 °C Td

DUALES SENSOR SYSTEM

Hohe Genauigkeit über gesamten Messbereich

Robuste Materialien

Das Gehäuse besteht aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer matten Oberfläche. Der Prozessanschluss ist aus 1.4301 (SUS 304) Edelstahl gefertigt, ausgelegt für den Dauereinsatz.

Die obere Abdeckung ist ebenfalls aus robustem Aluminium gefertigt. Das optionale Display-Cover besteht aus robustem Polycarbonat mit ABS-Verstärkung, um der rauen Umgebung standzuhalten.



Einzigartige Sensorelemente


Unser QCM-Sensor ist das Ergebnis jahrelanger Hightech-Forschung und -Entwicklung. Der Sensor wurde speziell für Anwendungen mit niedrigem Taupunkt entwickelt, bei denen andere Sensortypen ausfallen bzw. unzuverlässige Messwerte ausgeben.

Die Kombination von QCM und dem bekannten Polymer-Sensor machen den HTK T 220 zum weltweit ersten Taupunktsensor, der über den gesamten Bereich von -100 °C Td bis +20 °C Td genau misst. Durch die automatische Umschaltung zwischen den Sensorelementen, je nach Feuchte des Mediums, wird immer der beste Sensor für die genaueste Messung ausgewählt.

Durch den optionalen Drucksensor kombinieren wir 4 Sensorelemente (Polymer, QCM, Pt100, Druck) zu einem einzigen Taupunktsensor.



Maßzeichnung



Rev.I_082021_HTK T 220_deu • Technische Änderungen vorbehalten



We control GASES - since 1978



HTK T 220 Taupunktsensor



Analysegeräte von HTK

Wir sind Ihr Partner für maßgeschneiderte Analysetechnik

Der Einsatz von stationären und mobilen Gas-Analysegeräten ist in zahlreichen Industrien weit verbreitet und wird immer mehr gefordert.

HTK Hamburg entwickelt und baut Lösungen vom kleinen Handanalysegerät bis hin zur komplexen Analyseeinheit im Bereich Lebensmittel, Schweißen & Schneiden und vielen weiteren Industrien.

Planung, Fertigung, Service und Kalibrierung von Analysegeräten zur Messung der Gase wie z. B. O₂, CO₂, H₂, SF₆ – und viele mehr – sind für uns keine Herausforderung sondern unsere tägliche Aufgabe.

Unser Antrieb ist die sichere Analyse in Ihrem Prozess zur Aufrechterhaltung der Qualität.



HTK Hamburg GmbH
Frahmredder 49
22393 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 600 38 38 - 0
Fax: +49 (0)40 - 600 38 38 - 99
info@htk-hamburg.com

© Copyright 2019 – Alle Inhalte dieses Dokumentes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, HTK Hamburg GmbH.
Bitte kontaktieren Sie die HTK Hamburg GmbH, falls Sie die Inhalte dieses Dokumentes verwenden möchten.

Technische Daten	
Messbereich	Taupunkt -100 ... +20°C Td Temperatur -30 ... +70°C Druck 0 ... 1.6 MPa
Feuchtesensor	Polymer + QCM
Betriebsdruck	-0.1 ... 1.6 MPa
Prozessanschluss	G 1/2" (ISO 228/1), Edelstahl 1.4301 (SUS 304)
Betriebsparameter	Mediums-Temp.: -30 ... +70°C Umgebungs-Temp.: 0 ... +50°C Umgebungsfeuchte: 0 ... 100 % rH
Versorgungsspannung	15 ... 30 VDC
Materialien	Gehäuse: Aluminiumlegierung Anschlussgewinde: Edelstahl 1.4301 (SUS 304) Display-Gehäuse: PC + ABS
Schutzart & Zulassung	IP65 / CE
Sensorschutz	Sinterkappe (Edelstahl)
Transport & Lagerung	Transport-Temp.: -30 ... +70 °C / Lager-Temp.: -20 ... +50 °C
Gewicht	180 g
Messmedium	Luft, Argon, O ₂ , N ₂ , CO ₂ *
Signalausgang	4...20 mA 2-Leiter, 4... 20 mA 3-Leiter + SDI, 4... 20 mA 3-Leiter + Modbus/RTU
Stromaufnahme	2-Leiter: 4... 20 mA 3-Leiter: 40 mA @ 24 VDC 3-Leiter mit Display: 50 mA @ 24 VDC
Genauigkeit	Taupunkt: +/- 1 °C Td (0 ... 20 °C Td) +/- 2 °C Td (-60 ... 0 °C Td / +20 ... +50 °C Td) +/- 3 °C Td (-100 ... -60 °C Td) Temperatur: +/- 0.3 °C Druck: 0.5% FS
Sensortypen	Temperatursensor: Pt100 / Drucksensor: Piezoresistiv
Display Option	0.66" OLED Display, zeigt den Messwert und die Einheit

* CO₂ Medium:
Beim Einsatz des HTK T 220 in CO₂ muss der Sensor ab Werk eingestellt werden.
(Bitte geben Sie dies bei der Bestellung mit an)

Der direkte Weg zu unserer Website:

www.htk-hamburg.com

Rev. 082021_HTK T 220_deu • Technische Änderungen vorbehalten



We control GASES - since 1978

